

Ficha Técnica rev 01/21

Descrição

Filme de PVC rotogravado com diversos acabamentos de acordo com a respectiva família.

Famílias

Piso. Códigos: FDS

Área de uso

Projetado para uso em pisos de decoração interna em hoteis, hospitais, supermercados, restaurantes, escolas, lojas de departamento e outros estabelecimentos comerciais ou residenciais.

Linear

Papel laminado PE com 120g/m²

Adesivo

Semi permanente acrílico com micro canais de ar

DADOS TÉCNICOS

Espessura	500 microns (não considerando adesivo e liner)
Estabilidade dimensional	máx 2mm de encolhimento (70°C x 48)
Temperatura de aplicação	10°C a 40°C (em superfície limpa e seca)
Resistência à temperatura	-15°C a 70°C (em superfície limpa e seca)
Força de adesão inicial	9.2N/10mm (KST1028:2009)
Força tensionadora	Comprimento: 54.2N/10mm (KST 1028:2009) Largura: 32.6N/10mm (KST 1028:2009)
Alongamento	Comprimento: 220% (KST 1028:2009) Largura: 110% (KST 1028:2009)
Durabilidade	até 5 anos
Tamanho de rolo	1,23m x 25m

*Para um resultado perfeito, a superfície (piso) deve estar lisa, bem nivelada e sem deformação, para evitar o efeito fotográfico das irregularidades.

ANTES DO USO

- Evitar fatores como poeira, sujeira, oleosidade, etc para não comprometer a qualidade da aplicação;
- Recomenda-se testar o revestimento decorativo para garantir sua qualidade antes da aplicação.

shdecor



shdecorbrasil
shdecorbrasil.com.br
11 93712 2200