

Descrição

Filme de PVC calandrado gravado em relevo com brilho ou fosco, com diversos acabamentos dependendo da família.

Famílias

Madeira, pedra, mármore, metal, couro, tecido, sólido. Códigos: IE, IPW, IT, ITA, SD, IP e IM

Área de uso

Desenhado para uso de decoração interna em supermercados, lojas de departamento, escola, hospital, restaurante e outros estabelecimentos comerciais ou particulares.

Liner

Papel laminado PE com 120g/m²

Adesivo

Semi permanente acrílico com micro canais de ar

**Dados técnicos**

Espessura	200 microns (não considerando adesivo e liner)
Estabilidade dimensional	máx. 2mm de encolhimento (70°C x 48 horas)
Temperatura de aplicação	10°C a 40°C (em superfície limpa e seca)
Resistência à temperatura	-15°C a 70°C (em superfície limpa e seca)
Força de adesão inicial	8N/10mm (KST 1028:2009)
Força tensionadora	Comprimento: 60N/10mm (KST 1028:2009) Largura: 35N/10mm (KST 1028:2009)
Alongamento	Comprimento: 220% (KST 1028:2009) Largura: 110% (KST 1028:2009)
Validade	12 meses
Durabilidade	5 anos
Tamanho do rolo	1,23m x 25m ou 1,23m x 50m

**ao aplicar em superfícies de MDF ou outro tipo de parede, é recomendado utilizar um Primer antes da instalação.*

Todos as informações e detalhes técnicos são baseados em testes realizados pelo fabricante, sua acuracidade não é garantida.

Antes do uso

- Evitar fatores como poeira, sujeira, oleosidade, etc para não comprometer a qualidade da aplicação
- Recomenda-se testar o revestimento decorativo para garantir sua qualidade antes da aplicação.