

# Ficha Técnica rev 01/21

## Descrição

Filme de PVC rotogravado com diversos acabamentos de acordo com a respectiva família.

## Famílias

Cimento, couro, madeira, metal, pedra, sólido, tecido e tijolo. Códigos: IE, IPW, IT, ITA, SD, IP e IM

## Área de uso

Desenhado para uso de decoração interna em hotéis, hospitais, supermercados, restaurantes, escolas, lojas de departamento e outros estabelecimentos comerciais ou residenciais.

## Liner

Papel laminado PE com 120g/m<sup>2</sup>

## Adesivo

Semi permanente acrílico com micro canais de ar



## Dados técnicos

Espessura	200 microns (não considerando adesivo e liner)
Estabilidade dimensional	máx. 2mm de encolhimento (70°C x 48 horas)
Temperatura de aplicação	10°C a 40°C (em superfície limpa e seca)
Resistência à temperatura	-15°C a 70°C (em superfície limpa e seca)
Força de adesão inicial	8N/10mm (KST 1028:2009)
Força tensionadora	Comprimento: 60N/10mm (KST 1028:2009) Largura: 35N/10mm (KST 1028:2009)
Alongamento	Comprimento: 220% (KST 1028:2009) Largura: 110% (KST 1028:2009)
Durabilidade	Até 9 anos
Tamanho do rolo	- 1,23m x 1,56m/3,12m/6,25m/12,5m/25m - 61,5m x 3,12m/6,25m/12,5m/25m

*\*ao aplicar em superfícies de MDF ou outro tipo de parede, é recomendado utilizar um Primer antes da instalação.*

*Todos as informações e detalhes técnicos são baseados em testes realizados pelo fabricante, sua acuracidade não é garantida.*

## Antes do uso

- Evitar fatores como poeira, sujeira, oleosidade, etc para não comprometer a qualidade da aplicação
- Recomenda-se testar o revestimento decorativo para garantir sua qualidade antes da aplicação.

